

Aquafoam HA

Detergente schiumogeno alcalino per uso industriale

ST Aquafoam HA – E1R2.0617 Pag. 1 di 1



AQUAFOAM HA è un detergente schiumogeno alcalino formulato per la rimozione di residui proteici e grassi da pareti, serbatoi in acciaio inox ed attrezzature varie impiegate nelle industrie alimentari, nonché per il lavaggio e lo sgrassaggio a pressione dei pavimenti e delle superfici piastrellate degli ambienti di produzione.

IL PRODOTTO È IDONEO PER L'IMPIEGO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (conforme ai regolamenti comunitari CE 178/2002 e CE 852/2004 nel pieno rispetto delle applicazioni del piano H.A.C.C.P.)

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallino
Odore:	caratteristico
Densità @ 20°C:	~1,120 g/ml
pH @ 20°C (tal quale):	~13,50

Dosaggio e modalità d'uso

Utilizzare **AQUAFOAM HA** ad una concentrazione compresa tra 3 ÷ 10% in volume (v/v) in funzione del grado e del tipo di contaminazione da rimuovere.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SUI METALLI LEGGERI COME ALLUMINIO E MATERIALI ZINCATI

Confezionamenti



Tanica in PE-HD da 25 Kg



Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

