

Ultrafoam Acid

Detergente schiumogeno acido ad elevata capacità disincrostante

ST Ultrafoam Acid – E1R0.0118 Pag. 1 di 1



ULTRAFOAM ACID è un detergente schiumogeno acido, con elevata attività disincrostante, indicato per l'applicazione quotidiana o periodica nell'industria alimentare, nell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero-caseario (disincrostazione di pavimenti, pareti, serbatoi di stoccaggio, esterno di attrezzature e linee, tavoli, nastri di trasporto, ecc.).

Il prodotto è particolarmente indicato per la rimozione dei depositi calcarei dovuti alla durezza dell'acqua ed altri depositi minerali da impianti e attrezzature di produzione (calcare, pietra di latte).

Il prodotto può essere applicato con efficacia mediante tutte le tipologie di attrezzature di erogazione normalmente in uso nelle industrie alimentari.

IL PRODOTTO È IDONEO PER L'IMPIEGO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (conforme ai regolamenti comunitari CE 178/2002 e CE 852/2004 nel pieno rispetto delle applicazioni del piano H.A.C.C.P.)

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	marrone chiaro
Odore:	caratteristico
Densità @ 20°C:	~1,120 g/ml
pH @ 20°C (tal quale):	~ 1,50

Dosaggio e modalità d'uso

Applicare **ULTRAFOAM ACID** dopo un prelavaggio con acqua, direttamente sulla superficie da trattare, ad una concentrazione compresa tra 3 e 6% in peso (w/w) in funzione del grado e del tipo di contaminazione da rimuovere.

Applicare il prodotto a temperatura ambiente e su superfici non calde, lasciare agire la schiuma per 10 ÷ 15 minuti, quindi risciacquare accuratamente con acqua potabile per eliminare qualsiasi residuo del prodotto.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SUI METALLI LEGGERI COME ALLUMINIO E MATERIALI ZINCATI

Confezionamenti



Tanica in PE-HD da 25 Kg



Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

