

AQUOS S.r.I.

Piazza Regina Margherita, 24 80040 San Gennaro Vesuviano (NA) Tel./Fax 081 3415947 www.aquoschemical.it info@aquoschemical.it

Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001



Idrospec

Cera idrobrillante

ST Idrospec - E1R3.0517 Pag. 1 di 1



Cera polimerica cationica capace di espletare la sua funzione idrofoba anche in presenza di acque dure o di riciclo senza lasciare traccia di residui bianchi sulla vettura.

IDROSPEC è un prodotto privo di oli minerali, non sporca le spazzole e i pavimenti dell'autolavaggio e non unge i vetri dell'auto.

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico: liquido limpido

Colore: giallino

Odore: caratteristico
Densità @ 20°C: ~0,970 g/ml

pH @ 20°C (tal quale): ~3,70

Dosaggio e modalità d'uso

Per impianti con pompe dosatrici, utilizzare allo stato puro e aspirare $6 \div 8$ gr di prodotto per ogni autovettura; per impianti con sistema "venturi", diluire il prodotto allo $0.2 \div 0.5\%$ ($2 \div 5$ g/l) regolando l'aspirazione per un consumo di

150 grammi circa per vettura.

Confezionamenti

Tanica in PE-HD da 25 Kg

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Copyright © Aquos S.r.l. 2017 - Tutti i diritti riservati







