

Luboquant S

Lubrificante siliconico per nastri trasportatori di bottiglie in plastica e imballi in cartone

ST Luboquant S – E1R2.0817 Pag. 1 di 1



LUBOQUANT S è un prodotto particolarmente indicato per la lubrificazione dei nastri trasportatori per bottiglie in plastica ed imballi in cartone nelle industrie delle bevande, del latte ed alimentari in genere. È un lubrificante ad azione igienizzante, attivo anche in presenza di acque dure, completamente privo di schiuma. Garantisce un'azione lubrificante superiore a quella dei classici lubrificanti a base di saponi o di ammine sintetiche. Il prodotto evita la formazione di residui neri sul fondo dei contenitori e non causa fenomeni di cracking.

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:	Liquido
Colore:	bianco
Odore:	caratteristico
Densità @ 20°C:	~1,000 g/ml
pH @ 20°C (tal quale):	~8,00

Dosaggio e modalità d'uso

LUBOQUANT S può essere dosato sia manualmente che mediante l'ausilio di apparecchiature automatiche di dosaggio. Nell'applicazione manuale la lubrificazione dei nastri trasportatori può essere effettuata una volta al giorno mediante una spugna imbevuta di prodotto tal quale oppure spruzzando lo stesso direttamente sul nastro. Nella modalità automatica il prodotto può essere applicato mediante l'ausilio di apparecchiatura centralizzata a spruzzo ad una concentrazione compresa tra 0,2 e 0,8 % in peso in soluzione acquosa.

Confezionamenti

-  Tanica in PE-HD da 25 Kg
-  Fusto in PE-HD da 200 Kg
-  Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Copyright © Aquos S.r.l. 2017 – Tutti i diritti riservati



Food&Beverage

